


ALINCO

イヤホンマイク? いいえ、インカムです!

免許・資格
不要



Nanoceiver™ ラペルトーク 2™

★ラペルトークとは、「ジャケットの襟」のラベルと「話す」のトークを合わせた、超小型インカムシリーズの愛称です。

日本製

別売のイヤホンと充電器が必要です。

幅4.2センチ、高さ5.3センチ、厚みは1.7センチ。電池とクリップを含んでも、軽さはなんと50g!

(突起物除く/約、アンテナ長約2.2cm)



(B)

EME-66B



- キャリアノイズを低減するコンバンダー
- PTT ホールド 送信状態を維持、指が疲れない PTTホールド
- 音で知らせる減電池警告
- 音声 設定内容をお知らせする音声ガイド
- イヤホンの断線検知機能
- 自分の声がイヤホンで聞けるコールバック
- 50トーンのグループトーク
- 受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザッ!」音をカットするテールノイズキャンセラー
- エンドビー&コールトーン
- PTT 受信専用 PTTオフ
- VOX VOX内蔵

NEW

- 使用CHとトーンを検知、自動で設定するアクシュ機能
- 設定を一度でコピーできるエアクロン
- 全ての設定がスマホでできるフリーアプリ対応
- 受信信号の強さが音で分かるエンドビビ機能
- ワンタッチで音量を1にする接客モード
- 無線連結中継器DJ-U3Rにフル対応!

詳しくは裏面をご覧ください。

交互通話・中継対応特定小電力トランシーバー

DJ-PX7 (A/B/P/S)

技術基準適合証明取得機種

オープン価格

JANコード：(A:アクアブルー) 4969182361636
(B:ブラック) 4969182361612
(P:ピンク) 4969182361643
(S:シルバー) 4969182361629



(S)



(A)



EME-67W

(P)





オプションアクセサリの価格はすべて、税込標準価格です。
仕様の詳細はホームページをご覧ください。

アルインコHP



アフターサービス、FAQ、販売店に関する情報などは

アルインコ電子事業 で 検索

オプション

【充電器】

- シングル充電器セット EDC-207A ¥3,850
※ スペア用ACアダプターはEDC-287(¥1,980)です。
- シングル連結用充電スタンド EDC-207R ¥2,750
※ EDC-207Aに3台まで追加で連結可能、合計4台の充電ができます。
- 5連充電スタンド EDC-208R ¥8,250
- EDC-208R用大型ACアダプター EDC-162 ¥7,700
※ EDC-208Rは2台連結して、1台のEDC-162で10台の充電ができます。
※ 内蔵リチウムイオン充電電池EG-0095の交換については、販売店やサービスセンターにご相談ください。



EDC-207A



EDC-208R x 2 + EDC-162



EDC-207A + EDC-207R x 3



EME-67B / EME-66B

■ 連結充電器 推奨の組み合わせ

DJ-PX7	1台	2台	3台	4台	5台	6台	7台	8台	9台	10台
EDC-207A	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-
EDC-207R	-	1	2	3	-	-	1	-	-	-
EDC-208R	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2
EDC-162	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1

※ 8台から10台はEDC-208Rを2台使う方がリーズナブルです。

■ 使用時間の目安

内蔵リチウムイオン電池 (700mAh 3.7V)	約25時間
------------------------------	-------

※ 上記の時間は弊社の定める規格で測定したもので、ご使用の条件によっては大きく異なる場合があります。
※ 乾電池、スペアの充電バッテリーパックは使えません。
※ 外部電源端子はありません。

■ 充電時間の目安

EDC-207A, EDC-208R+EDC-162	約3時間
----------------------------	------

※ 上記の時間は放電状態の内蔵電池を満充電するときのおおよその値です。
※ 継ぎ足し充電もできます。EDC-207RやEDC-208Rを連結しても充電時間は変わりません。

【イヤホン】

すべてのイヤホンは左右どちらの耳でも使えます。

- イヤホン (カナル型/ツイステケーブル) EME-66B ¥2,200
- イヤホン (耳かけ型/ストレートケーブル) EME-67B 黒 / EME-67W 白 各¥1,650



スペア用
イヤーパード

黒: FG0449 ¥110
白: FG0733 ¥110

EME-66Bスペア部品:(寸法は約、長さ共通12mm)

- イヤピース3個セット ¥550 FG0724
- イヤピースセット FG0724
- 胴最大部φ10mm、耳穴φ2mm ¥220 FG0597
- 胴最大部φ10mm、耳穴φ1mm ¥220 FG0504
- 胴最大部φ8mm、耳穴φ2mm ¥220 FG0598

■ 通話距離の目安

- 障害物のない平地: DJ-PX7同士で200m程度
- 市街地: 100m程度

※ 建物内では構造によって通話距離が大きく異なります。
※ 中継器を設置することで、通話距離が広がります。

新しい機能

- 既存のチャンネルとグループ番号を自動で検知して設定してくれるアクシュ(ACSH)
- マスター機の設定を同時に多数のDJ-PX7に無線でコピーするエアクローン
- ケーブル不要、スマホからチャンネルや機能設定ができるフリーアプリ (DJ-PX7 アプリ、で検索してください。)
- 無線連結中継器DJ-U3Rフル対応と、中継器を設定するためのリモコン機能
- マイクをポンと叩く、PTTを1度押す、自分が話している間、のいずれかで受信音が自動ミュート、自動復帰
- 弱い信号はピピピ、中間はビビ、強い信号はビで知らせるエンドピビ(アルインコ特許)



(ストラップは付属しません。)

出荷時のマイク設定とご注意

ラベルトーク2はアンテナを上向きにした状態で出荷されます。装着時、バランスが悪いときはクリップを逆に取り付け、アンテナを下にできます。この状態では通話距離が短くなることがあります。

定 格

- 周波数範囲/421/422/440MHz帯 特定小電力無線単信、半複信周波数
- チャンネル数/ 交互20ch 中継27ch
- 電波型式/ F3E (FM)・F1D (FSK)
- 使用温度範囲/ -10°C~+50°C / 充電時 0°C~+40°C
- 定格電圧/ DC3.7V(内蔵電池)
- 消費電流/送信: 約67mA(10mW時)
受信: 定格出力時 約102mA・BS時 約20mA
- 外形寸法(突起物除く)/ 幅41.6mm×高さ52.6mm×奥行17.2mm

- アンテナ長/ 約22mm
- 重量/ ・内蔵電池、クリップを含む 50g
・内蔵電池のみ含む本体 44g
- 送信出力/10mW・1mW
- 通信方式/単信(交互)・半複信(中継)
- 受信感度/-14dBμ以下(12dB SINAD)

■ 標準付属品

- クリップ EBC-48
- ストラップホルダー ADHPX5



アルインコ株式会社

■ 電子事業部

- 東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
 - 名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10-19サンイビル4階 ☎052-212-0541 (代表)
 - 大阪支店 〒541-0043 大阪府中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
 - 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅前2丁目13-34エコビル2階 ☎092-473-8034 (代表)
- ※カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記の支店、営業所までお願いします。
※このカタログに掲載の価格には取付費などは含まれておりません。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なる場合があります。※仕様は予告なしに変更する場合があります。
ホームページのURL <https://www.alinco.co.jp/>

● 取扱い店

株式会社エスティエス

通信機営業部

〒167-0052 東京都杉並区南荻窪1-10-7

T E L 03-6761-8035 <https://musen.tokyo>