

STANDARD

VXD450V

携帯型デジタル/アナログデュアルモード簡易無線機

VXD4500V

車載型デジタル/アナログデュアルモード簡易無線機

使いやすさと高い拡張性

多様化するニーズに応える
150MHz帯デジタル簡易無線機

— 従来のアナログ方式にも対応するデュアルモード —



シンプル操作

クリアボイス

優れた防塵・防水性 IP67

高度な秘話機能

28ch デジタル 19ch
DIGITAL/ANALOG アナログ 9ch

3 信頼の
年保証
※VXD450V本体

大型で見やすいディスプレイ

コンパクトサイズ

データ通信専用チャンネル搭載

37ch デジタル 28ch
DIGITAL/ANALOG アナログ 9ch

3 信頼の
年保証
※VXD4500V本体
およびスマートマイク

Specifications 主な仕様

VXD450V

使用周波数	デジタル:154.44375~154.55625MHz(6.25kHz間隔、19波) アナログ:154.45000~154.61000MHz(20kHz間隔、9波)
送信出力	5W/1W (+20%、-50%以内)
変調方式	デジタル:4値FSK / アナログ:可変リアクタンス周波数変調
スピーカー出力	700mW以上(10%歪時)
電源電圧	DC7.4V ±10%
消費電流	DC7.4V 送信時:約1.4A(5W時) 受信定格出力時:約350mA 受信待受け時:約80mA
使用温度範囲	-20℃~+60℃
本体寸法	高さ96mm×幅56mm×奥行き39mm (FNB-V86LIA装着時/突起物を除く)
重量	約285g (FNB-V86LIA、アンテナを含む)
RoHS指令	欧州RoHS指令に対応

VXD4500V

使用周波数	デジタル:154.44375~154.61250MHz(6.25kHz間隔、28波) アナログ:154.45000~154.61000MHz(20kHz間隔、9波)
送信出力	5W/1W (+20%、-50%以内)
変調方式	デジタル:4値FSK / アナログ:可変リアクタンス周波数変調
スピーカー出力	700mW以上(マイク)、4W以上(本体/外部出力) 10%歪時
電源電圧	DC13.8V / 26.4V ±10%
消費電流	DC13.8V 送信時:約1.6A(5W時) 受信定格出力時:約500mA 受信待受け時:約300mA
使用温度範囲	-20℃~+60℃
本体寸法	高さ24.9mm×幅124mm×奥行き153.8mm (突起物を除く)
重量	約870g(本体) 約230g(スマートマイク)
RoHS指令	欧州RoHS指令に対応

※この定格は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

VXD450V オプション

スピーカーマイク



MH-66A7A
防水スピーカーマイク
防滴構造
3.5φイヤホンジャック付



MH-82A7A
コンパクトスピーカーマイク
小型で自然な装着感。
3.5φイヤホンジャック付



MH-83A7A
スピーカーマイク
しっかりとしたホールド感。
3.5φイヤホンジャック付

充電電池



FNB-V87LIA(容量 2000mAh)
標準型リチウムイオン充電電池
持続時間:約12時間(5W時)
約16時間(1W時)

FNB-V86LIA(容量 1380mAh)
薄型リチウムイオン充電電池
持続時間:約8時間(5W時)
約11時間(1W時)

充電器



VAC-50A*1
急速充電器
標準型充電電池を約130分で充電

※1 充電電池は単体、無線機装着時のどちらでも充電できます。

6連結イメージ



CD-51*1
連結型充電器
最大6台までの連結に対応



PA-47A
連結型充電器用ACアダプタ

イヤホンマイク



近日発売

EK-515W-460
タイピンマイク & イヤホン

近日発売

EK-467-460
ハンドマイク



FBA-34*2
アルカリ単3乾電池ケース
(防水)
乾電池 6 本使用

※2 キャリングケース(LCC-D450)は使用できません。




LCC-D450
キャリングケース
肩掛けストラップ付

VXD4500V オプション



FP-33
指令局用直流安定化電源
デスクトップで指令局として
使用する際の電源装置。
大型スピーカー内蔵



安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、感電などの原因となります。

●無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください。必ず安全な場所に停車させて操作を行ってください。

開発製造: **パーテックススタンダードLMR合同会社**

Address : 〒108-0023 東京都港区芝浦4-6-8 住友不動産田町ファーストビル
Tel number : 03-6722-2400 URL : <http://standard-radio.jp/>

STANDARD
AUTHORIZED DISTRIBUTOR

販売: **株式会社CSR** https://www.kcsr.co.jp/csr_standard.html
本社営業部 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4 TEL 042-703-5100
札幌営業所 / 仙台営業所 / 名古屋営業所 / 広島営業所 / 福岡営業所

●STANDARD製品はMotorola Solutions, Inc.により開発され、STANDARDはVertex Standard Trademark Holding LLCの商標登録であり、Motorola Solutions, Inc.の完全子会社です。●このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、H×Vコミ合成です。●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。●印刷の関係上、製品の色等は実際のものとは多少異なることがあります。●カタログの記載内容は、2020年7月現在のものです。